КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
категория «Школьники»

Компетенция: portnoy

Выдержка из официального конкурсного задания, опубликованного на abilympics-russia.ru (раздел «Компетенции 2026»).
Страницы источника, относящиеся к категории, приведены далее в исходном виде.

Собрано автоматически: Региональный центр Абилимпикс республики Башкортостан.

2. Конкурсное задание

2.1. Краткое описание задания

2.1.1. Категория участников «ШКОЛЬНИКИ»:

- в ходе выполнения конкурсного задания необходимо изготовить жилет из джинсовой ткани (хлопок, не стретч) с двумя накладными карманами и центральной застежкой на пуговицы и навесные петли из киперной тесьмы.

2.1.2. Категория участников «СТУДЕНТЫ»:

- в ходе выполнения конкурсного задания необходимо изготовить парку из джинсовой ткани (хлопок, не стретч) прямого силуэта с двумя накладными карманами и центральной застежкой на тесьму- «молния»

2.1.3. Категория участников «СПЕЦИАЛИСТЫ»:

- в ходе выполнения конкурсного задания необходимо изготовить спортивный анорак из джинсовой ткани (хлопок, не стретч), прямого силуэта с капюшоном, накладным карманом «кенгуру» и центральной застежкой на тесьму- «молнию» до линии груди.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания

Категория участников	Наименование и описание модуля	Время	Результат
Школьники	**Модуль А.** Изготовление жилета	04 часа 00 минут	Жилет женский прямого силуэта из материала Джинс хлопок (не стретч) без воротника, с углублёнными проймами. Перед с центральной застёжкой доверху на пять навесных петель и пуговиц на ножке. На переде накладные карманы с наклонным входом длиной 15,0 см, настроченные швом шириной 0,1-0,2 см. Вход в карман обработан швом в подгибку с открытым обметанным срезом, ширина подгибки в готовом виде 3,0 см. Отделочная строчка по входу в карман 2,5 см. Расстояние от низа жилета до нижнего края накладного кармана 6,0 см. Размеры кармана: по верхнему краю 12,0 см, по нижнему краю 21,0 см, по переднему краю 21,0 см, по боковому краю 9,0 см. Спинка с притачной кокеткой, посередине шва притачивания которой выполнена навесная петля из киперной тесьмы, застёгивающаяся на пуговицу. Длина изделия посередине спинки 67,0 см. Длина плечевого шва-16,0 см

			Ширина обтачки горловины спинки в готовом виде 4,0 см Проймы обработаны обтачками, шириной в готовом виде 4,0 см. Низ жилета обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина припуска на подгибку 4,0 см. По низу изделия проложена строчка, ширина шва 2,9 см. Отделочные строчки шириной 0,5-0,7 см проложены по краям бортов, горловине, краям пройм, шву притачивания кокетки. Рекомендуемые размеры: Рост164-170 Обхват груди (III) 92-96. Обхват бедер 96-100. Полнотная группа -2
Время выполнение всех модулей: 04 часа 00 минут			
Студенты	**Модуль А.** Изготовление парки	04 часа 00 минут	Парка женская прямого силуэта из материала Джинс хлопок (не стретч) с воротником-стойка, с линией плеча длиной 14,5 см смещённой в сторону переда. Перед парки с центральной застёжкой доверху на разъёмную тесьму-«молнию». Длина застёжки вместе с воротником -65,0 см. Края борта располагаются встык к звеньевой цепи застежки–«молнии», оставляя их открытыми. На переде накладные карманы с наклонным входом длиной 15,0 см, настроченные швом шириной 0,1-0,2 см. Вход в карман обработан швом вподгибку с открытым обметанным срезом, ширина подгибки в готовом виде 3,0 см. Отделочная строчка по входу в карман – 2,5см. Расстояние от низа парки до нижнего края накладного кармана 6,0 см. Размеры кармана: по верхнему краю 12,0 см, по нижнему краю 21,0 см, по переднему краю 21,0 см, по боковому краю 9,0 см. Спинка с притачной кокеткой,

			Рекомендуемый размер: Рост164-170 Обхват груди (III) 92-96. Обхват бедер 96-100. Полнотная группа -2
Время выполнение всех модулей: 04 часа 00 минут			

2.3 Последовательность выполнения задания.

2.3.1. Категория участников «ШКОЛЬНИКИ»:

№ п/п	Наименование операции
Модуль А. Пошив жилета	
1.	Проверить наличие деталей кроя в соответствии со спецификацией
2.	Продублировать детали: обтачки проймы переда и спинки; обтачку горловины спинки, подборт, припуск на обработку входа кармана
3.	Обработать обтачки, подборта
4.	Обработать навесные петли из тесьмы: -длина петли в соответствии с пуговицей
5.	Обработать карманы: -обработать входы в карманы, соблюдая параметры, указанные в описании модели; -обработать верхние, боковые, нижние срезы карманов, соблюдая параметры, указанные в описании модели
6.	Настрочить петлю на середину спинки
7.	Соединить кокетку с деталью спинки, ширина шва 1,0 - 1,2 см, отделочная строчка в соответствии с описанием модели
8.	Настрочить карманы на детали переда. Карманы расположить параллельно краю борта, верхние и нижние края карманов совместить с рассечками на боковых срезах
9.	Обработать плечевые и боковые швы
10.	Наметить место расположения петель, закрепить петли по краю борта
11.	Обработать борт подбортом, срез горловины спинки обтачкой в соответствии с описанием модели
12.	Обработать проймы, в соответствии с описанием модели
13.	Обработать низ изделия, в соответствии с описанием модели
14.	Проложить отделочные строчки в соответствии с описанием модели
15.	Наметить место расположение пуговиц. Пришить пуговицы
16.	Выполнить окончательную отделку и ВТО изделия
17.	Повесить готовый жилет на манекен для оценивания

2.3.2. Категория участников «СТУДЕНТЫ»:

№ п/п	Наименование операции
Модуль А. Пошив парки	
1.	Проверить наличие деталей кроя в соответствии со спецификацией
2.	Обработать петлю из тесьмы: -длина петли в соответствии с пуговицей
3.	Продублировать воротник, подборта, наклонные входы в карманы
4.	Обработать подборта: -обработать внутренние срезы подбортов
5.	Обработать карманы:

	-обработать входы в карманы, соблюдая параметры, указанные в описании модели; -обработать верхние, боковые, нижние срезы карманов, соблюдая параметры, указанные в описании модели;
6.	Настрочить карманы на детали переда. Карманы расположить параллельно краю борта, боковой край карманов совместить с рассечками на боковых срезах
7.	Соединить петлю со спинкой, месторасположение в соответствии с техническим рисунком
8.	Соединить кокетку с деталью спинки, ширина шва 1,0 - 1,2 см, отделочная строчка в соответствии с описанием модели
9.	Соединить кокетку с деталями переда, ширина шва 1,0 - 1,2 см, отделочная строчка в соответствии с описанием модели
10.	Втачать внешнюю часть воротника - стойки в горловину, ширина шва 1,0 см
11.	Соединить подборт с внутренней частью воротника - стойки, ширина шва 1,0 см
12.	Обработать застежку переда на тесьму «молния», соединить подборт и внутреннюю часть воротника - стойки с изделием, отделочная строчка по краю борта в соответствии с описанием модели
13.	Втачать рукава в проймы, ширина шва 1,0 - 1,2 см
14.	Соединить боковые срезы и нижние срезы рукавов, ширина шва 1,0 - 1,2 см
15.	Обработать низ рукавов, в соответствии с описанием модели
16.	Обработать низ изделия, в соответствии с описанием модели
17.	Пришить пуговицу
18.	Выполнить окончательную отделку и ВТО изделия
19.	Повесить готовую парку на манекен для оценивания