КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
категория «Студенты»

Компетенция: portnoy

Выдержка из официального конкурсного задания, опубликованного на abilympics-russia.ru (раздел «Компетенции 2026»).
Страницы источника, относящиеся к категории, приведены далее в исходном виде.

Собрано автоматически: Региональный центр Абилимпикс республики Башкортостан.

2. Конкурсное задание

2.1. Краткое описание задания

2.1.1. Категория участников «ШКОЛЬНИКИ»:

- в ходе выполнения конкурсного задания необходимо изготовить жилет из джинсовой ткани (хлопок, не стретч) с двумя накладными карманами и центральной застежкой на пуговицы и навесные петли из киперной тесьмы.

2.1.2. Категория участников «СТУДЕНТЫ»:

- в ходе выполнения конкурсного задания необходимо изготовить парку из джинсовой ткани (хлопок, не стретч) прямого силуэта с двумя накладными карманами и центральной застежкой на тесьму- «молния»

2.1.3. Категория участников «СПЕЦИАЛИСТЫ»:

- в ходе выполнения конкурсного задания необходимо изготовить спортивный анорак из джинсовой ткани (хлопок, не стретч), прямого силуэта с капюшоном, накладным карманом «кенгуру» и центральной застежкой на тесьму- «молнию» до линии груди.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания

Категория участников	Наименование и описание модуля	Время	Результат
Школьники	**Модуль А.** Изготовление жилета	04 часа 00 минут	Жилет женский прямого силуэта из материала Джинс хлопок (не стретч) без воротника, с углублёнными проймами. Перед с центральной застёжкой доверху на пять навесных петель и пуговиц на ножке. На переде накладные карманы с наклонным входом длиной 15,0 см, настроченные швом шириной 0,1-0,2 см. Вход в карман обработан швом в подгибку с открытым обметанным срезом, ширина подгибки в готовом виде 3,0 см. Отделочная строчка по входу в карман 2,5 см. Расстояние от низа жилета до нижнего края накладного кармана 6,0 см. Размеры кармана: по верхнему краю 12,0 см, по нижнему краю 21,0 см, по переднему краю 21,0 см, по боковому краю 9,0 см. Спинка с притачной кокеткой, посередине шва притачивания которой выполнена навесная петля из киперной тесьмы, застёгивающаяся на пуговицу. Длина изделия посередине спинки 67,0 см. Длина плечевого шва-16,0 см

			Ширина обтачки горловины спинки в готовом виде 4,0 см Проймы обработаны обтачками, шириной в готовом виде 4,0 см. Низ жилета обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина припуска на подгибку 4,0 см. По низу изделия проложена строчка, ширина шва 2,9 см. Отделочные строчки шириной 0,5-0,7 см проложены по краям бортов, горловине, краям пройм, шву притачивания кокетки. Рекомендуемые размеры: Рост164-170 Обхват груди (III) 92-96. Обхват бедер 96-100. Полнотная группа -2
Время выполнение всех модулей: 04 часа 00 минут			
Студенты	**Модуль А.** Изготовление парки	04 часа 00 минут	Парка женская прямого силуэта из материала Джинс хлопок (не стретч) с воротником-стойка, с линией плеча длиной 14,5 см смещённой в сторону переда. Перед парки с центральной застёжкой доверху на разъёмную тесьму-«молнию». Длина застёжки вместе с воротником -65,0 см. Края борта располагаются встык к звеньевой цепи застежки–«молнии», оставляя их открытыми. На переде накладные карманы с наклонным входом длиной 15,0 см, настроченные швом шириной 0,1-0,2 см. Вход в карман обработан швом вподгибку с открытым обметанным срезом, ширина подгибки в готовом виде 3,0 см. Отделочная строчка по входу в карман – 2,5см. Расстояние от низа парки до нижнего края накладного кармана 6,0 см. Размеры кармана: по верхнему краю 12,0 см, по нижнему краю 21,0 см, по переднему краю 21,0 см, по боковому краю 9,0 см. Спинка с притачной кокеткой,

			Рекомендуемый размер: Рост164-170 Обхват груди (III) 92-96. Обхват бедер 96-100. Полнотная группа -2
Время выполнение всех модулей: 04 часа 00 минут			

2.3 Последовательность выполнения задания.

2.3.1. Категория участников «ШКОЛЬНИКИ»:

№ п/п	Наименование операции
Модуль А. Пошив жилета	
1.	Проверить наличие деталей кроя в соответствии со спецификацией
2.	Продублировать детали: обтачки проймы переда и спинки; обтачку горловины спинки, подборт, припуск на обработку входа кармана
3.	Обработать обтачки, подборта
4.	Обработать навесные петли из тесьмы: -длина петли в соответствии с пуговицей
5.	Обработать карманы: -обработать входы в карманы, соблюдая параметры, указанные в описании модели; -обработать верхние, боковые, нижние срезы карманов, соблюдая параметры, указанные в описании модели
6.	Настрочить петлю на середину спинки
7.	Соединить кокетку с деталью спинки, ширина шва 1,0 - 1,2 см, отделочная строчка в соответствии с описанием модели
8.	Настрочить карманы на детали переда. Карманы расположить параллельно краю борта, верхние и нижние края карманов совместить с рассечками на боковых срезах
9.	Обработать плечевые и боковые швы
10.	Наметить место расположения петель, закрепить петли по краю борта
11.	Обработать борт подбортом, срез горловины спинки обтачкой в соответствии с описанием модели
12.	Обработать проймы, в соответствии с описанием модели
13.	Обработать низ изделия, в соответствии с описанием модели
14.	Проложить отделочные строчки в соответствии с описанием модели
15.	Наметить место расположение пуговиц. Пришить пуговицы
16.	Выполнить окончательную отделку и ВТО изделия
17.	Повесить готовый жилет на манекен для оценивания

2.3.2. Категория участников «СТУДЕНТЫ»:

№ п/п	Наименование операции
Модуль А. Пошив парки	
1.	Проверить наличие деталей кроя в соответствии со спецификацией
2.	Обработать петлю из тесьмы: -длина петли в соответствии с пуговицей
3.	Продублировать воротник, подборта, наклонные входы в карманы
4.	Обработать подборта: -обработать внутренние срезы подбортов
5.	Обработать карманы:

	-обработать входы в карманы, соблюдая параметры, указанные в описании модели; -обработать верхние, боковые, нижние срезы карманов, соблюдая параметры, указанные в описании модели;
6.	Настрочить карманы на детали переда. Карманы расположить параллельно краю борта, боковой край карманов совместить с рассечками на боковых срезах
7.	Соединить петлю со спинкой, месторасположение в соответствии с техническим рисунком
8.	Соединить кокетку с деталью спинки, ширина шва 1,0 - 1,2 см, отделочная строчка в соответствии с описанием модели
9.	Соединить кокетку с деталями переда, ширина шва 1,0 - 1,2 см, отделочная строчка в соответствии с описанием модели
10.	Втачать внешнюю часть воротника - стойки в горловину, ширина шва 1,0 см
11.	Соединить подборт с внутренней частью воротника - стойки, ширина шва 1,0 см
12.	Обработать застежку переда на тесьму «молния», соединить подборт и внутреннюю часть воротника - стойки с изделием, отделочная строчка по краю борта в соответствии с описанием модели
13.	Втачать рукава в проймы, ширина шва 1,0 - 1,2 см
14.	Соединить боковые срезы и нижние срезы рукавов, ширина шва 1,0 - 1,2 см
15.	Обработать низ рукавов, в соответствии с описанием модели
16.	Обработать низ изделия, в соответствии с описанием модели
17.	Пришить пуговицу
18.	Выполнить окончательную отделку и ВТО изделия
19.	Повесить готовую парку на манекен для оценивания

2.3.3. Категория участников «СПЕЦИАЛИСТЫ»:

№ п/п	Наименование операции
Модуль 1. Пошив куртки «анорак»	
1.	Проверить наличие деталей кроя в соответствии со спецификацией
1.	Продублировать детали: наклонные припуски входа в карман, подборта
2.	Обработать навесную петлю из тесьмы: -длина петли в соответствии с пуговицей
3.	Обработать карман: -обработать входы в карманы, соблюдая параметры, указанные в описании модели; -обработать верхние, боковые, нижние срезы карманов, соблюдая параметры, указанные в описании модели;
4.	Обработать капюшон соблюдая параметры, указанные в описании модели;
5.	Настрочить петлю на середину спинки соблюдая параметры, указанные в описании модели
6.	Соединить кокетку с деталью спинки ширина шва 1,0 - 1,2 см, отделочная строчка в соответствии с описанием модели
7.	Настрочить карман на перед куртки соблюдая параметры, указанные в описании модели
8.	Обработать плечевые швы (строчка двойная) ширина шва 1,0 - 1,2 см,
9.	Втачать капюшон в горловину ширина шва 1,0 - 1,2 см
10.	Обработать застёжку верхней части переда в соответствии с описанием модели
11.	Соединить верхнюю и нижнюю часть переда, ширина шва 1,0 - 1,2 см
12.	Соединить рукава с изделием в открытую пройму, ширина шва 1,0 - 1,2 см
13.	Соединить боковые срезы и нижние срезы рукавов, ширина шва 1,0 - 1,2 см
14.	Обработать низ рукава в соответствии с описанием модели
15.	Обработать низ куртки в соответствии с описанием модели
16.	Пришить пуговицу
17.	Выполнить окончательную отделку и ВТО изделия
18.	Повесить готовую курку на манекен для оценивания

Особые указания:

1. Перед началом выполнения задания участник чемпионата (всех категорий) должен организовать рабочее место в соответствии с требованиями правил техники безопасности. Проверить наличие и исправность необходимого оборудования и приспособлений.

2. Ознакомиться с заданием, соответствующим категории участника:

- изучить описание внешнего вида модели и технический рисунок;

- проверить наличие деталей кроя в соответствии со спецификацией;

- ознакомиться с последовательностью изготовления изделия.

3. Участник имеет право внести свои изменения в последовательность изготовления изделия.

4. Самостоятельно изготовить швейное изделие.

5. В процессе работы участник должен строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.

6. Сдать готовое (или не готовое) изделие для оценивания экспертам, по истечении отведенного времени (4 часа) на изготовление изделия. Изделие представить на манекене.

Возможно, сдать завершенную работу досрочно, известив экспертов об окончании работы.